MANNOL Compressor Oil ISO 46
2901

Специальное высокоочищенное парафинистое беззольное минеральное компрессорное масло с увеличенным интервалом замены. Обеспечивает стабильную и бесперебойную работу оборудования в течении всего срока эксплуатации.

Свойства продукта:
- Содержит антифрикционные, противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозионные и антипенные присадки;
- Великолепная термостабильность;
- отличные противоизносные и противозадирные характеристики;
- Исключительная устойчивость к окислению и старению;
- Минимальное образование осадков и отложений всех видов: гарантирует чистоту всех механических деталей, предотвращает риск пожара или взрыва;
- Имеет прекрасные антикоррозионные, антиаэрационные и антипенные свойства и низкую испаряемость;
- Рекомендуется к применению при температурах окружающей среды от минус 30 °C;
- Обладает прекрасными охлаждающими свойствами;
- Совместимо со всеми материалами уплотнений;
- Интервал замены до 2000 моточасов.

Применение: Основным предназначением данного масла являются воздушные винтовые компрессоры с системой впрыска масла, работающие на легких и умеренных режимах. Подходит для воздушных поршневых (легкий, умеренный и тяжелый режимы работы) и воздушных ротационных (легкий и умеренный режим работы) компрессоров с температурой воздуха на выходе до 220 °C, где требуется масло вязкости ISO VG 46.
Допускается для применения в гидравлических систем в качестве низкозольного масла, а также для смазывания пневмоинструмента. Для их правильного применения внимательно читайте инструкции по эксплуатации техники.

Specifications
Approval
Recommendation
ISO Viscosity Grade 46
BROWN BOVERI HTGD 90117
ISO DP 6521 (L-DAA), 6521 (L-DAB), 6521 (L-DAG), 6521 (L-DAH)
DIN 51506 (VBL), 51506 (VCL), 51506 (VDL), 51515-1 (L-TD), 51515-2 (L-TG), 51517-2 (CL)
DIN 51524-1/-2
VDMA 24568
SIEMENS TLV 9013
MAG CINCINNATI P-38, P-55, P-54, P-57, P-62
BSI GB BS 489
GE GEK 32568 A, GEK 32568 C
CEGB 207001
US STEEL 120
MITSUBISHI E00-87182
MIL L 17672 D
PARKER DENISON HF-0
AFNOR FRANCE NF E 48-603

PACKAGING

1L	MN2901-1	Plastic	20 pcs/box
1000L	MN2901-IBC	Pallet tank	
208L	MN2901-DR	Drum	
60L	MN2901-60	Drum	
20L	MN2901-20	Plastic	
10L	MN2901-10	Plastic	