MANNOL Legend Formula C5 0W-20

7921

Инновационное энергосберегающее низковязкое би-синтетическое (PAO+esters) моторное масло премиум-класса для последних моделей бензиновых двигателей (с распределённым или непосредственным впрыском) с турбонаддувом и оборудованных сажевыми фильтрами.

Свойства продукта:
- За счёт уникальной би-синтетической основы и содержащихся в ней эстеров обладает превосходными противоизносными, антифрикционными и противозадирными свойствами, что обеспечивает долгую и безотказную работу всех систем двигателя, в том числе турбоагрегатов. Эффективно защищает от износа цепь ГРМ;
- В двигателях с непосредственным впрыском исключает преждевременное неконтролируемое воспламенение топливовоздушной смеси (Low Speed Pre Ignition или LSPI);
- Превосходит аналогичные масла категории SN по моюще-диспергирующим свойствам и термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами. Эффективно защищает от высокотемпературных отложений на поршне и турбокомпрессоре, эффективно борется со шламо- и лакообразованием;
- Превосходит аналогичные масла категории SN по топливной экономичности за счет уникального состава и превосходных антифрикционных свойств;
- Би-синтетическая низковязкая PAO+Ester основа гарантирует легкий низкотемпературный пуск двигателя за счёт исключительных показателей проворачиваемости и прокачиваемости, что значительно снижает пусковой износ двигателя;
- Обладает оптимальной вязкостью в широком диапазоне температур (для двигателей в которых оно рекомендовано), что обеспечивает стабильную их работу на всех режимах эксплуатации, в том числе при перегрузках;
- За счёт высокой термоокислительной стабильности эффективно сопротивляется старению;
- Полностью совместимо со всеми системами нейтрализации отработавших газов, DPF, TWC, EGR и SCR за счет применения технологии Mid SAPS;
- Совместимо с этанол-содержащим топливом;
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life до 30 000 км) и обычных.

Рекомендовано для применения в бензиновых двигателях последних

поколений европейских и японских автопроизводителей, предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам согласно вышеперечисленным стандартам и спецификациям.
Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

specifications

Specifications
SAE 0W-20
ACEA C5
Recommendation
API SP (RC)
MB 229.71
BMW LL-17FE+
VOLVO VCC RBS0-2AE (ServiceFill)
OPEL OV0401547
GM dexos 1 Gen3
GM Dexos D
HONDA HTO-06
GM 6094M
CHRYSLER MS-6395
CHRYSLER MS-13340
JAGUAR STJLR.51.5122
JAGUAR STJLR.03.5006
LAND ROVER STJLR.51.5122
LAND ROVER STJLR.03.5006
FORD WSS-M2C947-A
FORD WSS-M2C947-B1

PACKAGING

5L	MN7921-5	Plastic	
1000L	MN7921-IBC	Pallet tank	
208L	MN7921-DR	Drum	
60L	MN7921-60	Drum	
20L	MN7921-20	Plastic	
	MN7921-10		
1L	MN7921-1	Plastic	20 pcs/box