MANNOL Longlife 508/509 0W-20
7722

Инновационное энергосберегающее низковязкое полностью синтетическое (на основе PAO) моторное масло премиум-класса для последних моделей бензиновых (с распределённым или непосредственным впрыском) и дизельных двигателей концерна Volkswagen с турбонаддувом и оборудованных бензиновыми (GPFs) или, соответственно, дизельными (DPFs) сажевыми фильтрами.

Свойства продукта:
- За счёт синтетической основы и специального пакета присадок обладает превосходными противоизносными, антифрикционными и противозадирными свойствами, что обеспечивает долгую и безотказную работу всех систем двигателя, в том числе турбоагрегатов;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Экономит топливо за счет превосходных антифрикционных свойств;
- Полностью синтетическая низковязкая основа и пакет присадок последнего поколения гарантируют легкий низкотемпературный пуск двигателя за счёт исключительных показателей проворачиваемости и прокачиваемости, что значительно снижает пусковой износ двигателя;
- Обладает оптимальной вязкостью в широком диапазоне температур (для двигателей в которых оно рекомендовано), что обеспечивает стабильную их работу на всех режимах эксплуатации, в том числе при перегрузках;
- За счёт высокой термоокислительной стабильности эффективно сопротивляется старению;
- Совместимо со всеми системами нейтрализации отработавших газов, DPF, TWC, EGR и SCR за счет применения технологии Mid SAPS;
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life до 30 000 км) и обычных.
По сравнению с предшествующими спецификациями Volkswagen повышены:
- Топливная экономичность (энергосберегающие свойства);
- Устойчивость к деструкции под действием усилий сдвига;
- Термоокислительная стабильность;
- Устойчивость к пенообразованию;
- Антифрикционные свойства.

Предназначено (специально создано) для обязательного использования в новейших двигателях 2.0 TFSI 140 кВт и 3.0 TDI CR 160 кВт VW и Audi требующих соответствия спецификациям VW 508

00 или 509 00.
Не обладает обратной совместимостью с предшествующими спецификациями Volkswagen, не может быть применено в двигателях VAG предшествующих поколений.
Также рекомендовано для применения в двигателях автомобилей VW, AUDI, SEAT, SKODA и прочих, предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам согласно спецификациям VW 508 00 или 509 00.
Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

Specifications
SAE 0W-20
API SP (RC)
API SP
API SN Plus
ACEA C5-21
ACEA C6-21
VOLKSWAGEN 508 00
ILSAC GF-6A
VOLKSWAGEN 509 00
VOLKSWAGEN TL 52 577
PORSCHE C20

PACKAGING

5L	MN7722-5	Plastic	
	MN7722-IBC		
	MN7722-DR		
	MN7722-60		
	MN7722-20		
	MN7722-10		
1L	MN7722-1	Plastic	20 pcs/box