MANNOL Universal Multipurpose Grease MP2 Ester

8106 / 8027 / 8095 / 8098 / 8102 / 8047 / 8114

Пластичная многоцелевая смазка общего назначения, изготовленная на основе высокоочищенных минеральных масел с загустителем на основе литиевого мыла с добавлением синтетических сложных эфиров (эстеров) и специальных антиокислительных и антикоррозионных присадок.

Свойства:
- Наличие в составе синтетических сложных эфиров (эстеров) значительно увеличивает противоизносные, противозадирные и антифрикционные свойства смазки;
- Сохраняет свои эксплуатационные свойства от -30 °C до +120 °C, что увеличивает срок службы подшипников;
- Обладает хорошей водостойкостью;
- Надежно защищает от коррозии при работе оборудования в загрязненной среде в течение длительного срока эксплуатации;
- Обладает отличной механической стабильностью и стабильностью к окислению;
- Консистенция смазки остается постоянной при длительном хранении. Срок годности 5 лет с даты производства.

Применение:
- Высокоскоростные подшипники скольжения и качения (шариковые и роликовые);
- Подшипники электродвигателей и электрогенераторов, насосов и т.д.;
- Закрытые подшипниковые узлы с пожизненной смазкой;
- Разработана как для применения во всех видах мобильной техники, так и для общеиндустриального применения.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации техники!

Specifications
Approval
Recommendation
DIN 51502 K2K-30
NLGI 2

PACKAGING

800g	8106		
18kg	8114		
9kg	8047		
4.5kg	8027		
400g	8027-04		
230g	8095		
100g	8098		